

## Dekorative Pendelleuchte

Hochvariable Pendelleuchte zur Deckenanbau- oder 3-Phasen-Stromschienen-Montage, LED 9Watt, 1100lm, zylindrisch Korpus aus eloxiertem Aluminium, schwarz oder weiß pulverbeschichtet, drei Reflektoren wählbar: schwarz, goldfarben, oder weiß.

Sehr gute Farbwiedergabe Ra >90

Lichtfarben:  
warmweiß (3000K) extra warmweiß (2700K)

Abstrahlwinkel: 15°, 24° oder 40°

Pendelkabel 3000 mm

Mittlere Lebensdauer >50.000Std.

(techn. Änderungen vorbehalten)

## Ausführungen (exempl. Auswahl):

5013-MET15-P-s/g-wt	Pendel, schwarz, Reflektor gold, 2700K, 15°
5013-MET24-P-s/w-ww	Pendel, schwarz, Reflektor weiß, 3000K, 24°
5013-MET40-P-s/s-wt	Pendel, schwarz, Reflektor schwarz, 2700K, 40°
5013-MET15-P-w/s-ww	Pendel, weiß, Reflektor schwarz, 3000K, 15°
5013-MET24-P-w/g-wt	Pendel, weiß, Reflektor gold, 2700K
5013-MET40-S-s/g-wt	Schiene, schwarz, Reflektor gold, 2700K
5013-MET15-S-s/w-ww	Schiene, schwarz, Reflektor weiß, 3000K, 15°
5013-MET24-S-s/s-wt	Schiene, schwarz, Reflektor gold, 2700K, 24°
5013-MET40-S-w/w-ww	Schiene, weiß, Reflektor weiß, 3000K, 40°
5013-MET15-S-w/g-wt	Schiene, weiß, Reflektor gold, 2700K, 15°



### Optional:

Alle Varianten auch mit

- DALI Dimmung
- CASAMBI Steuerung

erhältlich.



**RoHS**

**IP20**

